

SHIFT

シフト モリス 5000FS

超撥水ワックス

撥水

防汚

艶出し

スプレーしてふき取るだけの
簡単コーティング

- ボディ・ガラス面・ワイパー
ドアミラー・ホイール・タイヤなど
素材・色を問わず使用可能

- 室内のインパネ部など、車室内装にも使用可能
車輦全てに塗布可能

- 施工後はボディ・ガラスの撥水が2~3ヶ月継続
水垢・ウォータースポットを防止

WAXに含まれる「特殊シリコン」をベースに特殊荷電製法でイオン化させ、イオン癒着処理を施しています。
塗布後はイオン化により荷電コーティング皮膜ができて光沢をキープします。
撥水効果および自浄効果により、水垢やウォータースポットの防止、潮風などの塩害予防にも効果があります。



とにかく WAX作業が **簡単!早い!**

撥水処理後のガラスはギラつきがなく、ワイパー作動時のビビリも軽減します。

車のボディもガラス同様に強力な撥水効果が得られます。

ガラス・ボディ・ホイールの他、室内にもご使用いただけます。(樹脂・ビニールシート・インパネ等)

撥水効果は施工後2~3ヶ月間維持し、水洗いで簡単に汚れが落ちます。



100ml

500ml

裏面の施工要領に沿って、正しい施工を実施してください。

施工要領

ボディ・ガラス・タイヤ・ホイールの塗布

- 1 ボディ・フロントガラス等を通常通り洗車し、施工面の汚れを除去してください。
- 2 必ず濡れたままの状態でもリス5000FSをスプレーし濡れたウエスで拭き伸ばします。
- 3 乾いたウエスで十分に水分を拭き取ってください。少々の汚れであれば雨などの水滴と共に汚れが落ちていきます。

- 塗布部全体に薄く吹き付けるようにボトルの吐出量に応じて回数を調整してください。
- 水洗い5~6回毎に1回の割合で使用してください。
- モリス5000FS (500ml) 1本で中型車約12~13台使用できます。



扉ガスケットの凍結防止剤塗布

冷凍車扉BOXガスケット氷着対策としてモリス5000FSを塗布します。

施工時間は約5分~10分程度



- 1 綺麗なウエス等を用いて、施工面の汚れを除去してください。
- 2 ボトルをよく振り、霧吹きで1枚のドアに対し4プッシュを目安に塗布してください。
※塗布部全体に薄く吹き付けるようにボトルの吐出量に応じて回数を調整してください。
- 3 スポンジを用いて均等に塗り広げてください。
※ガスケット頭頂部だけでなく、谷部や側部にも塗り広げてください
- 4 塗布部を水で濡らしたウエス等で水拭きし、最後に乾いたウエスで水分を拭き取ってください。

● 3か月毎に1回の割合で使用してください (車検・定期点検時に塗布)



製品名	シフト モリス5000FS	成分	イソプロピルアルコール・(20%以下)変性シリコーン・荷電化水	内容量	100ml / 500ml	
成分	車のボディー・ガラス・樹脂パーツ撥水艶出し			形式	液体	
使用上の注意	●安全データシート(SDS)を参照してください。用途以外に使用しないでください。●必ず表面が水で濡れた状態で、スプレーしてください。 ●塗りのぼしの時、塗布面が乾いてきたら水をかけて作業してください。					
危険有害性情報	危険	●引火性の液体及び蒸気・飲み込むと有害 ●皮膚に接触すると有害 ●吸引すると有害(気体・蒸気・粉塵・ミスト) ●眼刺激 ●発がんの恐れ、疑い ●生殖機能又は胎児への悪影響の恐れ、疑い ●(気道刺激性)呼吸器への刺激の恐れ、又は(麻酔作用)眠気又はめまいの恐れ ●水生生物に有害				
応急処置	●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせないこと。医師の診察を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちにきれいな水で十分洗い、異常があれば医師の診察を受けてください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。					
保管及び廃棄方法	●子供の手の届かない所に施錠して保管すること。●容器を密閉して涼しく換気の良い所に保管すること。●直射日光の当たる所、温度40℃以上、0℃以下、水のかかる場所、湿気の多い場所には置かないこと。●横に倒して保管しないこと。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。●車載保管しないこと。					

製造元：株式会社シフト

大阪本社
〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町46
アクシスクリエイティブセンター(ACC)4F
TEL.072-252-3231 FAX.072-252-3310

東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座1-21-9 箱健ビル3F
TEL.03-6228-6012 FAX.03-6228-6014



■取り扱い店