



シフト 汚れ固着防止剤

セメント・泥の固着ガード

剥離 防汚 撥水

頑固なセメント、泥などの付着汚れも
強力な離型効果を発揮!!



ガラス・ボディ用

下廻り用

- 労働安全衛生法・
有機溶剤中毒予防規則 非該当
無色透明で環境に優しい

- 低粘性により施工が簡単
強力な付着性と持続性

低粘性のため、刷毛、ローラー、スプレーガンなどで塗布でき、**施工が簡単**です。また、強力な付着性を有し、効果は約3~4ヶ月と**持続性に優れます**。

- 幅広い温度で使用可能
優れた耐熱性と耐寒性

使用範囲は-30℃~+280℃。



下廻り用 セメント剥離状態



ガラス・ボディ用 施工洗浄後のボディ撥水状態

塗っておくだけで**建機の洗浄時間が大幅に短縮!**

建築機械、産業車両などの工事現場で付着するセメント、ケミコン、泥などの汚れ、また雨などによる水アカなどの汚れは、高圧スチーム洗車を行ってもなかなか落ちません。

汚れ固着防止剤は、**固着した泥汚れ等の剥離性が良い**為これらの汚れをキレイに落とします。

耐薬品性、耐候性に優れ、塗布面の保護剤など**幅広い用途の離型剤として使用可能**です。

裏面の施工要領に沿って、正しい施工を実施してください。

施工要領

- 1 使用箇所の汚れを落とし、十分に乾燥させてください。
※表面が濡れている状態では十分な効果が発揮できません。
- 2 刷毛又はスプレーなどで、表面が濡れる程度に塗布をしてください。
- 3 初回は2度塗りが効果的です。1回目の塗布後、2時間以上置いてから2回目の塗布をして下さい。
- 4 塗布後、半日以上経ってから使用して下さい。
※効果が低減してきましたら、再度、塗布して下さい。
●降雨時には塗布作業をしないで下さい。●キャビン等には塗布しないで下さい。●こぼした場合、直ちに拭き取って下さい。
●本品が染み込んだ衣料は直ちに替えて下さい。●他の石油製品と混合使用しないで下さい。



■性状

	シフト 汚れ固着防止剤(下廻り用)	シフト 汚れ固着防止剤(ボディ・ガラス用)
項目	環境及び人体に対する安全性	環境及び人体に対する安全性
皮膚刺激性	パッチテスト 陰性	パッチテスト 陰性
環境に対する安全度	重金属及びPRTR第1種指定候補物質(354物質)第2種指定候補物質(83物質)等を一切含みません。	重金属及びPRTR第1種指定候補物質(354物質)第2種指定候補物質(83物質)等を一切含みません。
口径毒性	ラットテスト(LD50) 単位 5g/kg以上	ラットテスト(LD50) 単位 5g/kg以上
耐候性	耐紫外線性・耐オゾン性耐水性などに優れているため屋外で長時間雨風にさらされてもほとんど劣化しません。	耐紫外線性・耐オゾン性耐水性などに優れているため屋外で長時間雨風にさらされてもほとんど劣化しません。
項目	代表性状	代表性状
外観	無色透明	無色透明
密度	0.786(15°C/cm ³)	0.784(15°C/cm ³)
引火点	72°C以上	72°C以上
流動点	-50°C以下	-50°C以下
危険物の分類	第4種 第3石油類	第4種 第3石油類
成分	合成炭化水素・変性シリコン・グリシン	合成炭化水素・変性シリコン

■仕様

	シフト 汚れ固着防止剤(下廻り用)	シフト 汚れ固着防止剤(ボディ・ガラス用)
製品名	シフト 汚れ固着防止剤(下廻り用)	シフト 汚れ固着防止剤(ボディ・ガラス用)
内容量	500ml / 4L / 18L	500ml / 4L / 18L
形式	液体	液体
用途	●各種建設機械(バケット・足廻り等)の泥・セメントの固着防止●各種農業機械(刈刃・爪・足廻り等)の泥の固着防止●セメント工場設備、コンクリートミキサー等セメントの剥離性向上●刈刃、爪等の草シブ青汁の付着防止と洗浄性向上	●各種建設機械(ボディ・キャビン)の泥・セメントの固着防止●各種農業機械外装の泥の固着防止●トラック外装・看板・ガードレール・ポリカーボネイト・アクリル板等の防汚と美観維持
使用方法	①施工箇所を洗浄・乾燥させて下さい。②施工箇所に表面が濡れる程度塗布して下さい。③初回は2度塗りが効果的です。1回目の塗布後、2時間以上置いてから2回目の塗布をして下さい。④塗布後、半日以上経ってから使用して下さい。※ボディ・ガラスに下廻り用を塗布しないでください。ギラツキの原因になります。	①施工箇所を洗浄・乾燥させて下さい。②施工箇所に表面が濡れる程度塗布して下さい。③塗布後、よく拭き伸ばして下さい。④初回は2度塗りが効果的です。1回目の塗布後、2時間以上置いてから2回目の塗布をして下さい。※ガラス面に使用する場合は直接塗布せずにウエスに塗布してから拭き伸ばして下さい。
取扱上の注意	●降雨時には塗布作業をしないで下さい。●こぼした場合、直ちに拭き取って下さい。●本品が染み込んだ衣料は直ちに替えて下さい。●他の石油製品と混合使用しないで下さい。●人体に害があるので絶対に飲まないで下さい。●ミスト、蒸気を吸入しないこと。●目、皮膚にふれないように気をつけてご使用下さい。●皮膚の弱い方は、保護用具を着用の上、ご使用下さい。●子供の手の届かない所に保管して下さい。●可燃性なので、火気の付近では使用しないで下さい。	
危険有害性情報	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div> <p>●可燃性液体 ●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険の恐れ</p> </div> </div>	
応急処置	●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、直ちに医師の診断を受けて下さい。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに拭き取ってから石鹸等で十分に洗浄して下さい。●作業中、気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、通気の良い所で安静にして下さい。※異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。	
保管及び廃棄方法	●保管中は、必ずキャップをし、直射日光の当たる所や、40°C以上になる所、また錆の発生しやすい場所に置かないで下さい。破裂等の原因となります。●廃棄する際は、中身を使い切ってから捨てて下さい。	

製造元：株式会社シフト

大阪本社
〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町46
アクシスクリエイティブセンター(ACC)4F
TEL.072-252-3231 FAX.072-252-3310

東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座1-21-9 箱健ビル3F
TEL.03-6228-6012 FAX.03-6228-6014



■取り扱い店